

TDM665

PREMIUM NEAR EDGE WAX RESIN

ADVANTAGE
range

Barcoding the world!

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze premium wax resin kwaliteit is een veelzijdige, hoogwaardige wax resin met een iets resin gehalte. Dit zorgt voor betere printprestaties op perkamentpapier, niet-gecoat papier, gecoat of niet-gecoate labelmaterialen, synthetische folies, medisch papier en Tyvek, hoewel er een lichte afname in duurzaamheid optreedt bij het printen op synthetische folies.

Het is bij uitstek geschikt voor toepassingen met kaarten aan de uiteinden van trays met behulp van Toshiba near edge printers die gebruikt worden in de verpakkingindustrie voor verse producten. Het levert scherpe, zwarte prints met snelheden tot 40 cm per seconde en is bewezen als een directe vervanging voor de merkproducten van OEM's zoals Toshiba TEC, Avery, Markem, Videojet en ICE. De ISEGA-goedkeuring maakt deze kwaliteit ook de ideale keuze voor printers die gebruikt worden in voedselverpakkingstoepassingen.

AANBEVOLEN SUBSTRATEN

Alle soorten gecoat/ongecoat papier en kartonnen label materialen, tray-eindkaarten, synthetisch papier, polyethyleen, polypropyleen, Tyvek, medisch papier.

PRESTATIE EIGENSCHAPPEN

PRINT GEVOELIGHEID

9

HITTE RESISTENTIE

6

SLIJTVASTHEID

6

BESTAND TEGEN OPLOS MIDDELEN

4

ETIKET INZETBAARHEID

8

NALEVINGSCERTIFICATEN



REACH



RoHS2.0



ISO



MSDS

VOORBEELD APPLICATIONS



PHARMACIE



OPSLAG



LOGISTIEK



DETAILHANDEL



ALGEMEEN



VOORRAAD



PRODUCT ID



VERZENDEN



TUINBOUW



VERSE
PRODUCTEN



GEZONDHEIDSZORG



BEDRIJFSMIDDEL
REGISTRATIE



TDM665

PREMIUM NEAR EDGE WAX RESIN

- Print zwarte, dichte barcodes op materialen voor tray-eindkaarten
- ISEGA-goedgekeurd
- Hoogwaardig backcoat-systeem voor verbeterde bescherming van de printkop
- Uitzonderlijk zwarte afbeeldingen, zelfs op ruwe ondergronden
- Uitstekende printkwaliteit bij snelheden tot 40,6 cm/seconde
- Uitstekende printdefinitie voor schone, duurzame en dichte barcodes
- Directe vervanging voor Toshiba TEC en Avery near edge printers

Near Edge Technology Kwaliteit*

TDM680

High Performance Wax Resin

Erg breed inzetbaar voor alle type labels en verpakkingsmaterialen

TDM680X

High Performance Wax Resin

Gecoat op een 4.0-micron film voor langere rol lengtes

TDM665

Standard Wax Resin

Ideaal voor de meeste papieren en synthetische etiketten

TDR540

Specialty Resin

Extra duurzaamheid tegen hitte en slijtage met hoge printsnellheden

*Deze lint kwaliteiten zijn voor gebruik in een near edge printer. Wij hebben ook linten voor de flat head printers en thermal transfer coders.

LINT SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
BASIS FILM	4.5 Micron Polyester
TOTALE FILM DIKTE	6.3 Microns $\pm$ 0.3
INKT TYPE	Wax/Resin (near edge technology)
KLEUR	Zwart
INKT SMELT PUNT	78 $\pm$ 3 °C
DICHTHEID	1.75

LINT OPSLAG SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
TEMPERATUUR	5°C tot 35°C (41F to 95F)
LUCHTVOCHTIGHEID	20-80% relatieve luchtvochtigheid
LICHT	Vermijd direct contact met licht

CERTIFICERINGEN EN GOEDKEURINGEN

BESCHRIJVING	TECHNISCH
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Alle linten zijn vervaardigd met deze internationale kwaliteit standaarden
RoHs/WEEE	EC richtlijnen 2012/19/EU en 2011/65/EU, naleving van de beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
ZWARE METALEN	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Het lint heeft geen van deze stoffen op deze lijst
AMES TEST	Het lint is niet mutageen, veroorzaakt geen DNA-wijzigingen
EC RICHTLIJNEN	1999/45/EC en 2001/59/EC het lint heeft geen stoffen geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid
CONTACT MET VOEDSEL	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Bevat niets in de genoteerde SVHC – 1907 /2006/EC
VERNIETIGING	Mag vernietigd worden met de standaard gemixte industrie afval

Deze informatie heeft betrekking op het bovenstaande lint. Deze resultaten kunnen alleen gezien worden als algemene richtlijnen met betrekking op de materiaal eigenschappen.

Todaytec Group Europe



European Coating & Converting Operations

TTS UK: Unit 27 Eagle Road, Manorside Industrial Estate, Redditch.
Tel; +44 (0)1527 517577 Email; sales@tts.eu.com

TTS BV: De Factorij 4, 1689 AL Zwaag, The Netherlands
Tel; +31 (0)229 859831 Email; eusales@tts.eu.com

CALOR Germany: Arnold-Sommerfeld-Ring 13, 52499
Baesweiler, Tel; +49 (0)2401 9179 0 | Email; info@calor.de

REGMA France: 6 Rue Verdier Monetti, 76880 Arques la
Bataille, Tel; +33 (0)235048665 Email; info@regmatt.com