

TDM665

CIRE RÉSINE NEAR EDGE

ADVANTAGE range

Barcoding the world!

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette cire-résine universelle convient à un large éventail d'applications, utilisable sur toutes les imprimantes near-edge, particulièrement imprimantes d'étiquettes mais aussi systèmes d'impression directe.

Elle se distingue par une impression très noire, une haute résolution et une excellente qualité d'impression, même sur des surfaces papier rugueuses.

Elle offre une très bonne résistance aux frottements et à l'arrachage au ruban adhésif.

SUPPORTS RECOMMANDÉS

Convient à tous les matériaux, y compris les surfaces papier difficiles et rugueuses, surfaces synthétiques comme le PE et le PP

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCE

SENSIBILITÉ À L'IMPRESSION

9

RÉSISTANCE À LA CHALEUR

6

RÉSISTANCE À L'ABRASION

6

RÉSISTANCE AUX SOLVENTS

4

ADAPTABILITÉ DE L'ÉTIQUETTE

8

CERTIFICATIONS



REACH



RoHS2.0



ISO



MSDS

APPLICATIONS



PHARMACIE



RAYONNAGE



LOGISTIQUES



RÉTAIL



GÉNÉRAL



INVENTAIRE




PRODUIT ID



LIVRAISONS



HORTICULTURE

PRODUITS
FRAISSOINS DE
SANTEENREGISTREMENT
DE BIENS

TDM665

CIRE RÉSINE NEAR EDGE

- Impression très noire et résolution optimale
- Dorsale haute performance pour une meilleure protection des têtes d'impression
- Excellente qualité d'impression jusqu'à 300mm/s
- Particulièrement adaptée pour les imprimantes Toshiba TEC et AVERY
- Certification ISEGA

Qualités pour imprimantes Near Edge*

TDM680

Cire Résine Haute Performance
Très polyvalent pour tous les types d'étiquettes et de films d'emballage

TDM680X

Cire Résine Haute Performance
Enduit sur un film de 4,0 microns pour des rubans plus longs

TDM665

Cire Résine Standard
Idéal pour la plupart des étiquettes papier et synthétiques

TDR540

Résine Spécialé Haute Résistante
Durabilité accrue à la chaleur et à l'abrasion avec des vitesses d'impression élevées

* Ces qualités de ruban sont destinées à être utilisées avec des imprimantes à technologie near edge. Nous proposons également d'autres qualités de rubans pour les imprimantes à technologie tête plate et pour les codeurs à transfert thermique.

SPECIFICATION DES RUBANS

DESCRIPTION	TECHNIQUE
SUPPORT FILM	4.5 µm Polyester
ÉPAISSEUR DU RUBAN	6.3 µm ± 0.3
TYPE D'ENCRE	Cire Résine (Technologie Near Edge)
COULEUR	Noir
POINT DE FUSION DE L'ENCRE	78 ±3 °C
DENSITÉ	1.75

CONDITIONS DE STOCKAGE

DESCRIPTION	TECHNIQUE
TEMPERATURE	5°C to 35°C (41F to 95F)
HUMIDITÉ	20-80% humidité relative
LUMINOSITÉ	Pas d'exposition directe au soleil

CERTIFICATIONS ET CONFORMITES

DESCRIPTION	TECHNIQUE
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Tous les rubans ont été fabriqués selon ces normes de qualité internationales
RoHs/WEEE	Directives CE 2012/19/EU et 2011/65/EU, conformité à la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
METALLS LOURDS	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Ce ruban ne contient aucune des substances de cette liste
TEST D'AMES	Ce ruban n'est pas mutagène, ne provoque pas de modifications de l'ADN
DIRECTIVES CE	1999/45/EC et 2001/59/EC. Ce ruban ne contient aucune substance classée comme dangereuse pour la santé
CONTACT ALIMENTAIRE	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Ne contient aucun des SVHC répertoriés - 1907 / 2006/EC
RECYCLAGE	À éliminer comme déchets industriels mixtes

Nos rubans transfert thermique sont testés selon nos procédures, les résultats sont donnés à titre indicatif. Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.

Todaytec Group Europe



European Coating & Converting Operations

TTS UK: Unit 27 Eagle Road, Manorside Industrial Estate, Redditch.
Tel; +44 (0)1527 517577 Email; sales@tts.eu.com

TTS BV: De Factorij 4, 1689 AL Zwaag, The Netherlands
Tel; +31 (0)229 859831 Email; eusales@tts.eu.com

CALOR Germany: Arnold-Sommerfeld-Ring 13, 52499 Baesweiler, Tel; +49 (0)2401 9179 0 | Email; info@calor.de

REGMA France: 6 Rue Verdier Monetti, 76880 Arques la Bataille, Tel; +33 (0)235048665 Email; info@regmatt.com