

TDM680

HIGH PERFORMANCE NEAR EDGE WAX RESIN

TDM680X OOK VERKRIJGBAAR

TDM680X betreft dezelfde kwaliteit maar dan gecoat op 4.0 micron PET 1m. Hierdoor kan er meer lengte op een rol



ADVANTAGE range

Barcoding the world!

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze high-performance near edge wax resin kwaliteit is het meest flexibele product dat is ontworpen om een uitstekende allround prestaties te bieden op near edge desktop, industrieel en inline coderingsprintersystemen. Deze kwaliteit biedt maximale printprestaties op alle soorten gecoat of niet-gecoate labelmaterialen samen met alle soorten verpakkingsfolie en medisch papier. Het heeft zich al meerdere malen bewezen als de drop-in vervanging voor de merkproducten geleverd door OEM's zoals Toshiba TEC, Avery, Markem, Videojet & ICE. Met de ISEGA-goedkeuring is deze kwaliteit de ideale keuze voor in-line coders of desktopprinters die worden gebruikt in de voedingsindustrie. Het print op een lage temperatuur en biedt krachtige, zwarte afdrukken met printsnelheden tot 20 inches per seconde en heeft een hoog resin gehalte dat zorgt voor een hoge mate van duurzaamheid van de afdruk. Deze kwaliteit is verkrijgbaar in een zeer breed scala van voorraadmaten voor levering de volgende dag.

RECOMMENDED SUBSTRATES

Gecoat papier en labelmateriaal, synthetisch papier, polyethyleen, polypropyleen, polyolefine, medisch papier, de meeste soorten flexibele verpakkingsfolies

PRESTATIE EIGENSCHAPPEN

PRINT GEVOELIGHEID

9

HITTE RESISTENTIE

7

SLIJTVASTHEID

9

BESTAND TEGEN OPLOSMIDDELEN

4

ETIKET INZETBAARHEID

9

NALEVINGSCERTIFICATEN



REACH



RoHS2.0



ISEGA



ISO



MSDS

VOORBEELD APPLICATIONS



PHARMACIE



OPSLAG



LOGISTIEK



DETAILHANDEL



ALGEMEEN



VOORRAAD



PRODUCT ID



VERZENDEN



TUINBOUW



FLEXIBELE
VERPAKKINGEN



HEALTHCARE



GEZONDHEIDSZORG



TDM680

HIGH PERFORMANCE NEAR EDGE WAX RESIN

- Drukt af op de meeste soorten verpakkingsfolies
- Prints op alle soorten gecoat papier en synthetische folie
- Drukt zwarte, vette en scherpe tekst, afbeeldingen en barcodes af
- Uitstekende weerstand tegen krassen en vegen
- Uitstekende printkwaliteit bij snelheden tot 600 mm/sec
- Uitstekende bedrukking voor strakke, duurzame en compacte barcodes
- ISEGA-certificering
- Eenvoudige vervanging voor andere wax resin kwaliteiten

Near Edge Technology Grades*

TDM680

High Performance Wax Resin

Erg breed inzetbaar voor alle type labels en verpakkingsmaterialen

TDM680X

High Performance Wax Resin

Gecoat op een 4.0 micron film voor langere rol lengtes

TDM665

Standard Wax Resin

Ideaal voor de meeste papieren en synthetische etiketten

TDR540

Specialty Resin

Extra duurzaamheid tegen hitte en slijtage met hoge printsnelheden

*Deze lint kwaliteiten zijn voor gebruik in een near edge printer. Wij hebben ook linten voor de flat head printers en thermal transfer coders.

LINT SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
BASIS FILM	4.0 Micron ± 0.5 Polyester
TOTALE FILM DIKTE	6.0 Micron ± 1.0
INKT TYPE	Wax/Resin (near edge technology)
KLER	Zwart
INKT SMELT PUNT	80° C
DICHTHEID	1.92

LINT OPSLAG SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
TEMPERATUUR	5°C - 35°C (41F - 95F)
LUCHTVOCHTIGHEID	30-85% relatieve luchtvochtigheid
LICHT	Vermijd direct contact met licht

CERTIFICERINGEN EN GOEDKEURINGEN

BESCHRIJVING	TECHNISCH
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Alle linten zijn vervaardigd met deze internationale kwaliteit standaarden
RoHS/WEEE	EC richtlijnen 2012/19/EU en 2011/65/EU, naleving van de beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
ZWARE METALEN	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Het lint heeft geen van deze stoffen op deze lijst
AMES TEST	Het lint is niet mutageen, veroorzaakt geen DNA-wijzigingen
EC RICHTLIJNEN	1999/45/EC en 2001/59/EC het lint heeft geen stoffen geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid
CONTACT MET VOEDSEL	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Bevat niets in de genoteerde SVHC – 1907 /2006/EC
VERNIETIGING	Mag vernietigd worden met de standaard gemixte industrie afval

Deze informatie heeft betrekking op het bovenstaande lint. Deze resultaten kunnen alleen gezien worden als algemene richtlijnen met betrekking op de materiaal eigenschappen.

Todaytec Group Europe



European Coating & Converting Operations

TTS UK: Unit 27 Eagle Road, Manorside Industrial Estate, Redditch.
Tel; +44 (0)1527 517577 Email; sales@tts.eu.com

TTS BV: De Factorij 4, 1689 AL Zwaag, The Netherlands
Tel; +31 (0)229 859831 Email; eusales@tts.eu.com

CALOR Germany: Arnold-Sommerfeld-Ring 13, 52499 Baesweiler, Tel; +49 (0)2401 9179 0 | Email; info@calor.de

REGMA France: 6 Rue Verdier Monetti, 76880 Arques la Bataille, Tel; +33 (0)235048665 Email; info@regmatt.com