

TDM680

CIRE RÉSINE NEAR EDGE HAUTE PERFORMANCE



ADVANTAGE range

TDM 680X également disponible

La TDM680X est de qualité identique mais enduite sur film PET très fin de 4µm permettant de produire des rubans de très grandes longueurs avec un diamètre de bobine maîtrisé.

Barcoding the world!

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette cire-résine near-edge haute performance offre une très grande flexibilité, ce qui lui permet une excellente polyvalence d'impression avec une haute résolution et une sensibilité élevée sur les systèmes de codage en ligne et d'imprimantes d'étiquettes utilisant les têtes near-edge.

Elle est performante sur tous les supports couchés et non couchés, sur film d'emballage et autres supports synthétiques. Certifiée ISEGA, elle est utilisable pour toutes les applications agroalimentaires et pharmaceutiques.

Sa teneur en résine et son point de fusion bas lui permettent des impressions à haute cadence, très noires et de bonne tenue. Cette qualité est disponible dans de nombreuses dimensions standards sur stock

SUPPORTS RECOMMANDÉS

Vélins, papiers mats, couchés machine ou couchés brillant, PE, PP, PET et autres supports synthétiques, surface matte ou brillante, films souples d'emballage

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCE

SENSIBILITÉ À L'IMPRESSION

9

RÉSISTANCE À LA CHALEUR

7

RÉSISTANCE À L'ABRASION

9

RÉSISTANCE AUX SOLVENTS

4

ADAPTABILITÉ DE L'ÉTIQUETTE

9

CERTIFICATIONS



REACH



RoHS2.0



ISEGA



ISO



MSDS

APPLICATIONS



PHARMACIE



RAYONNAGE



LOGISTIQUES



RÉTAIL



GÉNÉRAL



INVENTAIRE



PRODUIT ID



LIVRAISONS



HORTICULTURE



EMBALLAGES
FLEXIBLES



SOINS DE
SANTE



ENREGISTREMENT
DE BIENS



TDM680

CIRE RÉSINE NEAR EDGE HAUTE PERFORMANCE

- Grande flexibilité et excellente qualité d'impression : textes, graphiques et codes-barres
- Haute résolution et grande vitesse d'impression jusqu'à 600mm/s
- Impression noire et nette
- Imprime sur la plupart des films d'emballage et sur tous types de papiers couchés et synthétiques
- Très bonne résistance aux rayures et aux maculages
- Certification ISEGA
- Se substitue aux autres cire-résines du marché proposées par Toshiba TEC, Avery, Markem, Videojet et ICE.

Qualités pour imprimantes Near Edge*

TDM680

Cire Résine Haute Performance

Très polyvalent pour tous les types d'étiquettes et de films d'emballage

TDM680X

Cire Résine Haute Performance

Enduit sur un film de 4,0 microns pour des rubans plus longs

TDM665

Cire Résine Standard

Idéal pour la plupart des étiquettes papier et synthétiques

TDR540

Résine Spécialé Haute Résistante

Durabilité accrue à la chaleur et à l'abrasion avec des vitesses d'impression élevées

* Ces qualités de ruban sont destinées à être utilisées avec des imprimantes à technologie near edge. Nous proposons également d'autres qualités de rubans pour les imprimantes à technologie tête plate et pour les codeurs à transfert thermique.

SPECIFICATION DES RUBANS

DESCRIPTION	TECHNIQUE
SUPPORT FILM	4.0 µm ± 0.5 Polyester
ÉPAISSEUR DU RUBAN	6.0 µm ± 1.0
TYPE D'ENCRE	Cire Résine (Technologie Near Edge)
COULEUR	Noir
POINT DE FUSION DE L'ENCRE	80° C
DENSITÉ	1.92

CONDITIONS DE STOCKAGE

DESCRIPTION	TECHNIQUE
TEMPERATURE	5°C - 35°C (41F - 95F)
HUMIDITÉ	30-85% humidité relative
LUMINOSITÉ	Pas d'exposition directe au soleil

CERTIFICATIONS ET CONFORMITES

DESCRIPTION	TECHNIQUE
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Tous les rubans ont été fabriqués selon ces normes de qualité internationales
RoHs/WEEE	Directives CE 2012/19/EU et 2011/65/EU, conformité à la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
METALLS LOURDS	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Ce ruban ne contient aucune des substances de cette liste
TEST D'AMES	Ce ruban n'est pas mutagène, ne provoque pas de modifications de l'ADN
DIRECTIVES CE	1999/45/EC et 2001/59/EC. Ce ruban ne contient aucune substance classée comme dangereuse pour la santé
CONTACT ALIMENTAIRE	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Ne contient aucun des SVHC répertoriés - 1907 / 2006/EC
RECYCLAGE	À éliminer comme déchets industriels mixtes

Nos rubans transfert thermique sont testés selon nos procédures, les résultats sont donnés à titre indicatif. Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.

Todaytec Group Europe



European Coating & Converting Operations

TTS UK: Unit 27 Eagle Road, Manorside Industrial Estate, Redditch.
Tel; +44 (0)1527 517577 Email; sales@tts.eu.com

TTS BV: De Factorij 4, 1689 AL Zwaag, The Netherlands
Tel; +31 (0)229 859831 Email; eusales@tts.eu.com

CALOR Germany: Arnold-Sommerfeld-Ring 13, 52499 Baesweiler, Tel; +49 (0)2401 9179 0 | Email; info@calor.de

REGMA France: 6 Rue Verdier Monetti, 76880 Arques la Bataille, Tel; +33 (0)235048665 Email; info@regmatt.com