

SAMPLE ONLY. PRINT TO PDF BEFORE SENDING.

PREMIUM FLAT HEAD RESIN

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze zeer hoge resin kwaliteit is vervaardigd met gebruik van innovatieve inkttechnologie om een excellente oplossing te geven voor de meest uiteenlopende materialen. Bij veel materialen die maximale duurzaamheid vereisen is het vaak noodzakelijk om verschillende soorten resin linten te gebruiken. Met deze kwaliteit is er een goede resistentie op de meeste toepassingen, waaronder stoom weerstand, dit alles kan worden bereikt met één enkel resin lint. Deze kwaliteit combineert lage print energie met hoge snelheden om een scherpe, donkere afdrukken te geven op meerdere materialen van gecoat papier tot en met hoogwaardige kunststof waardoor het een uiterst veelzijdig product is. Het is ook UL-erkend / CSA goedgekeurd en kan met een breed aantal materialen worden gespecificeerd. Deze kwaliteit biedt ook het voordeel dat het halogeenvrij is, waardoor het een ideaal product is voor gebruik in industrieën die het gebruik hebben verboden van halogenen.

AANBEVOLEN SUBSTRATEN

Gecoat papier, synthetisch papier, polyethyleen, polypropyleen, polyfine, Polyester, Vinyl

PRESTATIE EIGENSCHAPPEN

PRINT GEVOELIGHEID

9

HITTE RESISTENTIE

8

SLIJTVASTHEID

9

BESTAND TEGEN OPLOSMIDDELEN

7

ETIKET INZETAARHEID

9

NALEVINGSCERTIFICATEN



REACH



RoHS2.0



UL/CSA



ISO



MSDS

VOORBEELD APPLICATIONS



AUTOMOTIVE



OUTDOOR



GEZONDHEDSZORG



KRIMPFOLIE



ALGEMEEN



EXTREME
OMGEVINGEN



BEWEGWIJZERING



CHEMISCHE
VATEN



BEDRIJFSMIDDEL
REGISTRATE



PRINTPLAAT



ELEKTRONISCHE
COMPONENTEN



AGENTSCHAP



PREMIUM FLAT HEAD RESIN

- Lage printkop energie – dit is een extra voordeel voor een resinlint
- Uitstekende duurzaamheid voor chemische en industriële toepassingen
- Perfecte slijtvastheid, stoom- en hittebestendigheid (hitte bestendig tot 300 ° C)
- Bestand tegen een groot aantal chemicaliën en oplosmiddelen
- Afdrukkwaliteit met hoge snelheden tot 152 mm/sec
- Uitstekende bedrukking voor strakke, duurzaam en compact barcodes
- UL / CSA goedgekeurd



FLAT HEAD TECHNOLOGY KWALITEIT

Premium Wax

Beste keuze voor algemeen etiketteren

High Performance Wax

Algemeen etiketteren met extra resistentie

Premium Wax Resin

Perfecte print eigenschappen met hele goede resistentie

High Performance Wax Resin

Perfecte print eigenschappen met goede krasbestendigheid

Premium Resin

Extra kras vaste bestendigheid op synthetische labels

*Deze lint kwaliteiten zijn voor flathead printers. Wij hebben ook linten voor near edge printers en coders. We offer further specialist resin ribbon formulations for textile printing with wash resistance, resistance to high heat, chemicals and solvents. Please consult our made to measure range for more information.

LINT SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
BASIS FILM	4.5 Micron Polyester
TOTALE FILM DIKTE	6.5 Microns ± 0.3
INKT TYPE	Resin (flat head technology)
KLEUR	Zwart
INKT SMELT PUNT	100 ± 3 °C
DICHTHEID	2.01

RIBBON STORAGE CONDITIONS

BESCHRIJVING	TECHNISCH
TEMPERATUUR	5°C - 35°C (41F - 95F)
LUCHTVOCHTIGHEID	20-80% relatieve luchtvochtigheid
LICHT	Vermijd direct contact met licht

CERTIFICATIONS AND APPROVALS

BESCHRIJVING	TECHNISCH
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Alle linten zijn vervaardigd met deze internationale kwaliteit standaarden
RoHs/WEEE	EC richtlijnen 2012/19/EU en 2011/65/EU, naleving van de beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
ZWARE METALEN	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Het lint heeft geen van deze stoffen op deze lijst
AMES TEST	Het lint is niet mutageen, veroorzaakt geen DNA-wijzigingen
EC RICHTLIJNEN	1999/45/EC en 2001/59/EC het lint heeft geen stoffen geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid
CONTACT MET VOEDSEL	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Bevat niets in de genoteerde SVHC – 1907 /2006/EC
VERNIETIGING	Mag vernietigd worden met de standaard gemixte industrie afval

Deze informatie heeft betrekking op het bovenstaande lint. Deze resultaten kunnen alleen gezien worden als algemene richtlijnen met betrekking op de materiaal eigenschappen.