

SAMPLE ONLY. PRINT TO PDF BEFORE SENDING

SPECIALITY NEAR EDGE RESIN

PRODUCT BESCHRIJVING

Een zeer flexibele near edge resin kwaliteit die is ontworpen voor gebruik op alle industriële near edge printers en in-line TTO codeerders. Deze kwaliteit kan donker, dicht, zwart afdrucken met hoge snelheden tot 12 inch per seconde, waardoor het is aanbevolen voor flexibel verpakkingsmaterialen dit met hoge snelheid en die meer duurzaamheid vereisen dan wax resin kwaliteiten. Het print heel goed op alle soorten flexibele verpakkingsfolie en geeft ook geweldige printprestaties op niet gecoat papier, medisch papier met een hoge duurzaamheid. Naast zijn hoge prestaties presteert deze kwaliteit beter dan de concurrentie in slijtvastheid en is de oplossing voor toepassingen zoals onderdelenverpakkingen, medische apparaten, cosmetica, gezondheidszorg en farmaceutica waar dat extra afdrukduurzaamheid is vereist. Het is ontworpen met een uniek antistatisch en beschermend back coating om printkoppen te beschermen en verlengt de levensduur van de printkop. Het heeft geweldige inkt die donkere, dichte beelden oplevert voor verbeterde scan resultaten.

AANBEVOLEN SUBSTRATEN

Medisch papier, gecoat en niet gecoat papier, polypropyleen, polyethyleen, polyolefine, nylon en polyester films

PRESTATIE EIGENSCHAPPEN

PRINT GEVOELIGHEID

8

HITTE RESISTENTIE

9

SLIJTVASTHEID

10

BESTAND TEGEN OPLOS MIDDELEN

8

ETIKET INZETBAARHEID

9

NALEVINGSCERTIFICATEN



REACH



RoHS2.0



ISEGA



ISO



MSDS

VOORBEELD APPLICATIONS



PHARMACIE



OPSLAG



LOGISTIEK



DETAILHANDEL



ALGEMEEN



VOORRAAD



PRODUCT ID



GEZONDHEIDSZORG



TUINBOUW




FLEXIBELE
VERPAKKINGEN



VERZENDEN



BEDRIJFSMIDDEL
REGISTRATIE



SPECIALITY NEAR EDGE RESIN

- Geschikt voor in-line bedrukken van verpakkingen
- Duurzaamheid bij chemisch printen en industriële toepassingen
- Uitstekende weerstand tegen krassen en vegen
- Bestand tegen koken en alcohol
- Flexibele kwaliteit voor industrieel printen en inline

NEAR EDGE TECHNOLOGY KWALITEIT*

High Performance Wax Resin

Erg breed inzetbaar voor alle type labels en verpakkingsmaterialen

High Performance Wax Resin

Gecoat op een 4,0 micron film voor langere rol lengtes

Standard Wax Resin

Ideaal voor de meeste papieren en synthetische etiketten

Specialty Resin

Extra duurzaamheid tegen hitte en slijtage met hoge printsnelheden

*Deze lint kwaliteiten zijn voor gebruik in een near edge printer. Wij hebben ook linten voor de flat head printers en thermal transfer coders.

LINT SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
BASIS FILM	4.5 Micron Polyester
TOTALE FILM DIKTE	6.7 Microns +/- 0.02
INKT TYPE	Resin (near edge technology)
KLEUR	Zwart
INKT SMELT PUNT	105°C
DICHTHEID	1.9

LINT OPSLAG SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
TEMPERATUUR	5°C to 35°C (41F to 95F)
LUCHTVOCHTIGHEID	10-85% relatieve luchtvochtigheid
LICHT	Vermijd direct contact met licht

CERTIFICERINGEN EN GOEDKEURINGEN

BESCHRIJVING	TECHNISCH
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Alle linten zijn vervaardigd met deze internationale kwaliteit standaarden
RoHS/WEEE	EC richtlijnen 2012/19/EU en 2011/65/EU, naleving van de beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
ZWARE METALEN	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Het lint heeft geen van deze stoffen op deze lijst
AMES TEST	Het lint is niet mutageen, veroorzaakt geen DNA-wijzigingen
EC RICHTLIJNEN	1999/45/EC en 2001/59/EC het lint heeft geen stoffen geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid
CONTACT MET VOEDSEL	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Bevat niets in de genoteerde SVHC – 1907 /2006/EC
VERNIETIGING	Mag vernietigd worden met de standaard gemixte industrie afval

Deze informatie heeft betrekking op het bovenstaande lint. Deze resultaten kunnen alleen gezien worden als algemene richtlijnen met betrekking op de materiaal eigenschappen.