

SAMPLE ONLY. PRINT TO PDF BEFORE SENDING.

PREMIUM FLAT HEAD WAX

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze kwaliteit betreft een premium wax lint, ontworpen om een uitstekende printprestaties te geven op gewoon en gecoat papier. Deze wax wordt aanbevolen voor toepassingen waar prijs de belangrijkste factor is. Het geeft een zwart, helder en vette print waardoor het een ideaal product is voor standaard print toepassingen die een lage mate van duurzaamheid vereisen.

Met het lage niveau van printkop-energie dat nodig is om de inkt over te brengen is deze wax een uitstekende vervanger voor ander wax producten die er op de markt verkrijgbaar zijn en bieden een goede prestatie op alle soorten athead printers.

Deze wax geeft zelfs hoge printprestaties bij snelheden van 10 inch per seconde, dit met lage printkop energie. Deze wax is de uitstekende kwaliteit op goedkope substraten. Ook heeft deze als extra voordeel dat het ISEGA is goedgekeurd, dit voor gebruik in de voeding industrie met niet vette levensmiddelen.

AANBEVOLEN SUBSTRATEN

Vellum, uncoated, matt coated, semi-gloss, tag board

PRESTATIE EIGENSCHAPPEN

PRINT GEVOELIGHEID

9

HITTE RESISTENTIE

4

SLIJTVASTHEID

4

BESTAND TEGEN OPLOS MIDDELEN

3

ETIKET INZETBAARHEID

7

CERTIFICERINGEN



REACH



RoHS2.0



ISEGA



ISO



MSDS

VOORBEELD APPLICATIONS



LOGISTIEK



DETAILHANDEL



ALGEMEEN



VOORRAAD



PRODUCT ID



VERZENDEN



KENTEKEN
PLATEN



PREMIUM FLAT HEAD WAX

- Perfect voor gecoat en gewoon papier
- Uitstekende printkwaliteit ook op hoge snelheden (tot wel 8"/seconde)
- Uitstekende print prestaties voor scherpe, duurzame en fijne barcodes
- Perfect product om de concurrent zijn Wax linten te vervangen
- Lage printkop energie vereisten
- ISEGA gecertificeerd
- Leverbaar vanuit onze voorraad dit voor alle populaire printers
- Zeer scherp geprijsd



FLAT HEAD TECHNOLOGY KWALITEIT*

Premium Wax

Beste keuze voor algemeen etiketteren

High Performance Wax

Algemeen etiketteren met extra resistentie

Premium Wax Resin

Perfecte print eigenschappen met hele goede resistentie

High Performance Wax Resin

Perfecte print eigenschappen met goede krasbestendigheid

Premium Resin

Extra kras vaste bestendigheid op synthetische labels

*The above grades are for use with flat head technology printers. We also offer grades for near edge technology printers and thermal transfer coders. We offer further specialist resin ribbon formulations for textile printing with wash resistance, resistance to high heat, chemicals and solvents. Please consult our made to measure range for more information.

LINT SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
BASIS FILM	4.5 Micron Polyester
TOTALE FILM DIKTE	9.2 Microns $\pm$ 0.3
INKT TYPE	Wax; flat head technology
KLEUR	Zwart
INKT SMELT PUNT	65 $\pm$ 3 °C
DICHTHEID	2.1

Need a ribbon manufactured to your own width & length. Ask about our **Made to Measure** range!

LINT OPSLAG SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
TEMPERATUUR	5°C - 35°C (41F - 95F)
LUCHTVOCHTIGHEID	20-80% relatieve luchtvochtigheid
LICHT	Vermijd direct contact met licht

CERTIFICERINGEN EN GOEDKEURINGEN

BESCHRIJVING	TECHNISCH
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Alle linten zijn vervaardigd met deze internationale kwaliteit standaarden
RoHS/WEEE	EC richtlijnen 2012/19/EU en 2011/65/EU, naleving van de beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
ZWARE METALEN	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Het lint heeft geen van deze stoffen op deze lijst
AMES TEST	Het lint is niet mutageen, veroorzaakt geen DNA-wijzigingen
EC RICHTLIJNEN	1999/45/EC en 2001/59/EC het lint heeft geen stoffen geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid
CONTACT MET VOEDSEL	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Bevat niets in de genoteerde SVHC – 1907 /2006/EC
VERNIETIGING	Mag vernietigd worden met de standaard gemixte industrie afval

Deze informatie heeft betrekking op het bovenstaande lint. Deze resultaten kunnen alleen gezien worden als algemene richtlijnen met betrekking op de materiaal eigenschappen.