

TDW108

RUBAN CIRE PREMIUM TÊTE PLATE

ADVANTAGE range

Barcoding the world!

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette qualité de ruban est une cire de qualité supérieure, conçu pour offrir des performances d'impression exceptionnelles sur des papiers ordinaires et couchés. Cette cire est recommandée pour les applications où le prix est le principal facteur de choix. Elle offre une impression noire, nette et claire, ce qui en fait un produit idéal pour les applications d'impression standard qui nécessitent un faible niveau de durabilité pour l'image imprimée. Le faible niveau d'énergie de la tête d'impression requis pour transférer l'encre fait de cette cire un produit de remplacement facile pour les autres cires disponibles sur le marché et offrira de bonnes performances sur tous les types d'imprimantes à technologie tête plate. Avec des performances d'impression à des vitesses allant jusqu'à 250mm par seconde, à faible énergie de tête d'impression, cette cire maintient une excellente qualité sur des substrats à faible coût. Cette cire présente également l'avantage supplémentaire d'être approuvée ISEGA pour une utilisation lorsque l'image imprimée entre en contact avec des denrées alimentaires non grasses.

SUPPORTS RECOMMANDÉS

Vélin, non-couché, couché mat, semi-brillant, carton légère

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCE

SENSIBILITÉ À L'IMPRESSION

9

RÉSISTANCE À LA CHALEUR

4

RÉSISTANCE À L'ABRASION

4

RÉSISTANCE AUX SOLVANTS

3

ADAPTABILITÉ DE L'ÉTIQUETTE

7

CERTIFICATIONS



REACH



RoHS2.0



ISEGA



ISO



MSDS

APPLICATIONS



LOGISTIQUES



RÉTAIL



GÉNÉRAL



INVENTAIRE



PRODUCT ID



LIVRAISONS

PLAQUES
D'IMMATRICULATION

TDW108

RUBAN CIRE PREMIUM TÊTE PLATE

- Idéal pour les papiers couchés et non couchés
- Excellente qualité d'impression à grande vitesse (jusqu'à 250mm/seconde)
- Excellente définition d'impression pour gencods propres, durables et dense
- Produit de substitution pour d'autres rubans cires
- Besoins énergétiques des têtes d'impression très faibles
- Disponible sur stock pour toutes les imprimantes
- Prix très compétitif
- Zeer scherp geprijsd



Qualités pour imprimantes têtes plates*

TDW108
Cire Premium

Meilleur choix pour l'étiquetage à usage universel

TDW136
Cire Haute Performance

Étiquetage à usage universel avec une résistance supplémentaire

TDM200
Cire Résine Premium

Excellentes performances d'impression avec une très bonne durabilité

TDM242
Cire Résine Haute Performance

Excellentes performances d'impression avec une excellente

TDR345
Résine Premium

Résistance accrue aux rayures sur les étiquettes

*Les qualités mentionnées ci-dessus sont destinées aux imprimantes à tête plate. Nous proposons également des qualités pour les imprimantes à Technologie near-edge et les codeurs à transfert thermique. Nous offrons par ailleurs des formulations de rubans résine spéci ques pour l'impression textile, résistantes au lavage, à la chaleur, aux produits chimiques et aux solvants. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre gamme sur mesure.

SPECIFICATION DES RUBANS

DESCRIPTION	TECHNIQUE
SUPPORT FILM	4.5 µm Polyester
ÉPAISSEUR DU RUBAN	9.2 µm ± 0.3
TYPE D'ENCRE	Cire; Technologie tête plate
COULEUR	Noir
POINT DE FUSION DE L'ENCRE	65 ± 3 °C
DICHTHEID	2.1

Besoin d'un ruban sur mesure ?

Découvrez notre gamme dédiée !

CONDITIONS DE STOCKAGE

DESCRIPTION	TECHNIQUE
TEMPERATURE	5°C - 35°C (41F - 95F)
HUMIDITÉ	20% - 80% humidité relative
LUMINOSITÉ	Pas d'exposition directe au soleil

CERTIFICATIONS ET CONFORMITES

DESCRIPTION	TECHNIQUE
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Tous les rubans ont été fabriqués selon ces normes de qualité internationales
RoHs/WEEE	Directives EC 2012/19/EU et 2011/65/EU, conformité à la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
METALLS LOURDS	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Ce ruban ne contient aucune des substances de cette liste
TEST D'AMES	Ce ruban n'est pas mutagène, ne provoque pas de modifications de l'ADN
DIRECTIVES EC	1999/45/EC et 2001/59/EC. Ce ruban ne contient aucune substance classée comme dangereuse pour la santé
CONTACT ALIMENTAIRE	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Ne contient aucun des SVHC répertoriés - 1907 / 2006/EC
RECYCLAGE	À éliminer comme déchets industriels mixtes

Nos rubans transfert thermique sont testés selon nos procédures, les résultats sont donnés à titre indicatif. Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.

Todaytec Group Europe



European Coating & Converting Operations

TTS UK: Unit 27 Eagle Road, Manorside Industrial Estate, Redditch.
Tel; +44 (0)1527 517577 Email; sales@tts.eu.com

TTS BV: De Factorij 4, 1689 AL Zwaag, The Netherlands
Tel; +31 (0)229 859831 Email; eusales@tts.eu.com

CALOR Germany: Arnold-Sommerfeld-Ring 13, 52499 Baesweiler, Tel; +49 (0)2401 9179 0 | Email; info@calor.de

REGMA France: 6 Rue Verdier Monetti, 76880 Arques la Bataille, Tel; +33 (0)235048665 Email; info@regmatt.com