

TDW108

PREMIUM FLAT HEAD WACHS

ADVANTAGE range

Barcoding the world!

PRODUKT BESCHREIBUNG

Diese Qualität ist ein Premium-Wachsfarbband, das für eine hervorragende Druckleistung auf ungestrichenen und gestrichenen Papieren entwickelt wurde. Es wird für Anwendungen empfohlen, bei denen der Preis der Hauptfaktor ist. Es liefert ein schwarzes, klares und kräftiges Druckbild und ist damit ein ideales Produkt für Standarddruckanwendungen, die nur eine geringe Haltbarkeit des Druckbildes erfordern.

Der geringe Energiebedarf zur Übertragung der Farbe macht diese Qualität zu einem 1:1 Ersatz für andere am Markt erhältliche Wachsbänder und bietet eine gute Leistung auf allen Druckern mit Flat-Head-Technologie. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 8 Zoll pro Sekunde bei niedriger Druckkopfenergie gewährleistet sie eine ausgezeichnete Qualität auch auf kostengünstigen Substraten.

Zusätzlich bietet dieses Wachs den Vorteil, dass es ISEGA-zugelassen ist für Anwendungen, bei denen das Druckbild mit trockenen, feuchten und fetthaltigen Lebensmitteln in Kontakt kommt.

GEEIGNETE MATERIALIEN

Vellum-Papier, ungestrichen, matt, halbgläzend, Karton

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

EMPFINDLICHKEIT

9

HITZEBESTÄNDIGKEIT

4

ABRIEBFESTIGKEIT

4

LÖSUNGSMITTELBESTÄNDIGKEIT

3

FLEXIBILITÄT

7

ZERTIFIZIERUNGEN



REACH



RoHS2.0



ISEGA



ISO



MSDS

TYPISCHE ANWENDUNGEN



LOGISTIK



EINZELHANDEL



ALLGEMEIN



INVENTAR

PRODUKT
KENNZICHNUNG

VERSAND

NUMMERN
SCHILDER

TDW108

PREMIUM FLAT HEAD WACHS

- Ideal für gestrichene und ungestrichene Papiere
- Hervorragende Druckqualität bei hohen Geschwindigkeiten (bis zu 8 Zoll/Sekunde)
- Exzellente Druckschärfe für saubere, langlebige und kontrastreiche Barcodes
- 1:1 Ersatzprodukt für Wachsbänder von Wettbewerbern
- Sehr geringer Energiebedarf des Druckkopfs
- ISEGA-Zertifizierung
- Ab Lager verfügbar für alle gängigen Druckmodelle
- Sehr wettbewerbsfähiger Preis

**HALOGEN
FREI** ✓

FLAT HEAD QUALITÄTEN*

TDW108

Premium Wachs

Optimale Qualität für allgemeine Etikettieranwendungen

TDW136

Hochleistungs Wachs

Für allgemeine Etikettierungen mit erhöhter Beständigkeit

TDM200

Premium Wachs/Harz

Hervorragende Druckleistung und sehr gute Beständigkeit

TDM242

Hochleistungs Wachs/Harz

Hervorragende Druckleistung und hervorragende Kratzfestigkeit

TDR345

Premium Harz

Besonders hohe Kratzfestigkeit auf synthetischen Etiketten

*Die oben genannten Qualitäten sind für den Einsatz in Druckern mit Flat-Head-Technologie vorgesehen. Wir bieten außerdem Qualitäten für Drucker mit Near-Edge-Technologie sowie für Thermotransfer-Codierer an. Darüber hinaus führen wir spezielle Harz-Farbbänder für den Textildruck mit Waschbeständigkeit sowie Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Chemikalien und Lösungsmittel. Für weitere Informationen schauen Sie sich bitte unser „nach Maß“ Produktsortiment an.

FARBANDSPEZIFIKATIONEN

BESCHREIBUNG	TECHNISCH
BASISFOLIE	4.5 Micron Polyester
FOLIENDICKE GESAMT	9.2 Microns ± 0.3
FARBTYP	Wachs; Flathead Technologie
FARBE	Schwarz
SCHMELZPUNKT	65 ± 3 °C
DICHTE	2.1

Benötigen Sie ein Farbband in Ihrer individuellen Breite und Länge?

Fragen Sie nach unserem "nach Maß" Programm!

EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

BESCHREIBUNG	TECHNISCH
TEMPERATUR	5°C - 35°C (41F - 95F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	20-80% relative luftfeuchtigkeit
LICHT	Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung

ZERTIFIZIERUNGEN UND ZULASSUNGEN

BESCHREIBUNG	TECHNISCH
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Alle Farbbänder wurden gemäß diesen internationalen Qualitäts- und Umweltmanagementstandards hergestellt.
RoHs/WEEE	Entspricht den EG-Richtlinien 2012/19/EU und 2011/65/EU zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
SCHWERMETALLE	Entspricht den Richtlinien 94/62/EG & 2011/65/EU.
TSCA/CP 65	Das Farbband enthält keine der in diesen Listen aufgeführten Substanzen.
AMES TEST	1999/45/EG und 2001/59/EG. Dieses Farbband enthält keine als gesundheitsgefährdend eingestuft Stoffe.
EG-RICHTLINIEN	1999/45/EG und 2001/59/EG. Dieses Farbband enthält keine als gesundheitsgefährdend eingestuft Stoffe.
LEBENSMITTELKONTAKT	Entspricht der Verordnung 1935/2004/EG.
REACH/SVHC	Enthält keine der in 1907/2006/EG gelisteten besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).
ENTSORGUNG	Als gemischter Industrieabfall zu entsorgen.

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse zu der oben genannten Farbbandqualität. Die Ergebnisse dienen ausschließlich als Richtwerte für Materialeigenschaften und stellen keine Garantie dar.

Todaytec Group Europe

CALOR



REGMA



TTS
Thermal Transfer Solutions

European Coating & Converting Operations

TTS UK: Unit 27 Eagle Road, Manorside Industrial Estate, Redditch.
Tel: +44 (0)1527 517577 Email: sales@tts.eu.com

TTS BV: De Factorij 4, 1689 AL Zwaag, The Netherlands
Tel: +31 (0)229 859831 Email: eusales@tts.eu.com

CALOR Germany: Arnold-Sommerfeld-Ring 13, 52499 Baesweiler, Tel: +49 (0)2401 9179 0 | Email: info@calor.de

REGMA France: 6 Rue Verdier Monetti, 76880 Arques la Bataille, Tel: +33 (0)235048665 Email: info@regmatt.com