

SAMPLE ONLY. PRINT TO PDF BEFORE SENDING.

CIRE HAUTE PERFORMANCE TÊTE PLATE

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze kwaliteit betreft een high performance resin enhanced lint, de perfecte keuze voor een breed spectrum van materialen. Van papier to kunststof materialen. De speciale inkt formule en unieke back coating verzekeren een uitstekende antistatisch lint. Ideaal voor het printen van RFID labels en verlengt de levensduur van de printkop. Met printsnelheden tot wel 8 inch per seconden. Deze wax geeft een zeer donkere afdruk, duurzame afdruk en scherpe geroteerde barcodes, tekst en afbeeldingen. Het heeft als voordeel exibel inzetbaar te zijn met een hogere duurzaamheid, hierdoor is dit lint makkelijk inzetbaar zonder printer instellingen aan te passen. Deze wax heeft als bijkomend voordeel dat het ISEGA gecerti ceerd is. Dit is voor het gebruik in de voedings industrie waar de print met niet vette levensmiddelen in contact komt.

AANBEVOLEN SUBSTRATEN

Vellum, uncoated, matt coated, semi-gloss, tag board, synthetic papier, polyethylene, polypropylene, bedrukt papier, UV vernis labelsvernies UV

PRESTATIE EIGENSCHAPPEN

PRINT GEVOELIGHEID

9

HITTE RESISTENTIE

5

SLIJTVASTHEID

6

BESTAND TEGEN OPLOSMIDDELEN

4

ETIKET INZETBAARHEID

9

CERTIFICATIONS



REACH



RoHS2.0



ISO



MSDS

VOORBEELD APPLICATIONS



PHARMACIE



OPSLAG



LOGISTIEK



DETAILHANDEL



ALGEMEEN



VOORRAAD



PRODUCT ID



RFID



TUINBOUW




BEWEGWIJZERING



VERZENDEN



KENTEKEN
PLATEN



CIRE HAUTE PERFORMANCE TÊTE PLATE

- Print op een breed spectrum van materialen van niet gecoat papier tot mid-range synthetische films
- Print op hoge snelheden (8 IPS)
- Donkere en scherpe afdrukken voor betere scan resultaten
- Scherpe geroteerde barcodes
- Verdrijft statische elektriciteit – ideaal voor RFID labels
- Verbeterde veeg en kras resistentie
- Perfect printkwaliteit op bedrukte labels
- Makkelijk inzetbaar om concurrerende wax kwaliteiten te vervangen
- Afdrukken op papier weerstaan een temperatuur van -26c



FLAT HEAD TECHNOLOGY KWALITEIT*

Premium Wax

Beste keuze voor algemeen etiketteren

High Performance Wax

Algemeen etiketteren met extra resistentie

Premium Wax Resin

Perfekte print eigenschappen met hele goede resistentie

High Performance Wax Resin

Perfekte print eigenschappen met goede krasbestendigheid

Premium Resin

Extra kras vaste bestendigheid op synthetische labels

*Deze lint kwaliteiten zijn voor atthead printers. Wij hebben ook linten voor near edge printers en coders. We offer further specialist resin ribbon formulations for textile printing with wash resistance, resistance to high heat, chemicals and solvents. Please consult our made to measure range for more information.

LINT SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
BASIS FILM	4.5 Micron Polyester
TOTALE FILM DIKTE	8 Microns ± 0.3
INKT TYPE	Resin Enhanced Wax (flat head technology)
KLEUR	Zwart
INKT SMELT PUNT	77 ± 3 °C
DICHTHEID	2.1

Wilt u een lint op maat laten maken in de gewenste breedte en lengte? Vraag dan naar onze collectie op maat!

LINT OPSLAG SPECIFICATIES

BESCHRIJVING	TECHNISCH
TEMPERATUUR	5°C - 35°C (41F - 95F)
LUCHTVOCHTIGHEID	20-80% relatieve luchtvochtigheid
LICHT	Vermijd direct contact met licht

CERTIFICERINGEN EN GOEDKEURINGEN

BESCHRIJVING	TECHNISCH
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Alle linten zijn vervaardigd met deze internationale kwaliteit standaarden
RoHS/WEEE	EC richtlijnen 2012/19/EU en 2011/65/EU, naleving van de beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
ZWARE METALEN	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Het lint heeft geen van deze stoffen op deze lijst
AMES TEST	Het lint is niet mutageen, veroorzaakt geen DNA-wijzigingen
EC RICHTLIJNEN	1999/45/EC en 2001/59/EC het lint heeft geen stoffen geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid
CONTACT MET VOEDSEL	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Bevat niets in de genoteerde SVHC – 1907 /2006/EC
VERNIETIGING	Mag vernietigd worden met de standaard gemixte industrie afval

Deze informatie heeft betrekking op het bovenstaande lint. Deze resultaten kunnen alleen gezien worden als algemene