

# TDW136

## HIGH PERFORMANCE FLAT HEAD WAX

# ADVANTAGE range

## Barcoding the world!

### PRODUCT BESCHRIJVING

Deze kwaliteit betreft een high performance resin enhanced lint, de perfecte keuze voor een breed spectrum van materialen. Van papier to kunststof materialen. De speciale inkt formule en unieke back coating verzekeren een uitstekende antistatisch lint. Ideaal voor het printen van RFID labels en verlengt de levensduur van de printkop. Met printsnelheden tot wel 8 inch per seconden. Deze wax geeft een zeer donkere afdruk, duurzame afdruk en scherpe geroteerde barcodes, tekst en afbeeldingen. Het heeft als voordeel exibel inzetbaar te zijn met een hogere duurzaamheid, hierdoor is dit lint makkelijk inzetbaar zonder printer instellingen aan te passen. Deze wax heeft als bijkomend voordeel dat het ISEGA gecerti ceerd is. Dit is voor het gebruik in de voedings industrie waar de print met niet vette levensmiddelen in contact komt.

### AANBEVOLEN SUBSTRATEN

Vellum, uncoated, matt coated, semi-gloss, tag board, synthetic papier, polyethylene, polypropylene, bedrukt papier, UV vernis labels

### PRESTATIE EIGENSCHAPPEN

#### PRINT GEVOELIGHEID

9

#### HITTE RESISTENTIE

5

#### SLIJTVASTHEID

6

#### BESTAND TEGEN OPLOSMIDDELEN

4

#### ETIKET INZETBAARHEID

9

### NALEVINGSCERTIFICATEN



REACH



RoHS2.0



ISO



MSDS

### VOORBEELD APPLICATIONS



PHARMACIE



OPSLAG



LOGISTIEK



DETAILHANDEL



ALGEMEEN



VOORRAAD



PRODUCT ID



RFID



TUINBOUW

KENTENEN  
PLATEN

VERZENDEN



BEWEGWIJZERING



# TDW136

## PRESTATIE KENMERKEN

- Print op een breed spectrum van materialen van niet gecoat papier tot mid-range synthetische films
- Print op hoge snelheden (8 IPS)
- Donkere en scherpe afdrukken voor betere scan resultaten
- Scherpe geroteerde barcodes
- Verdrijft statische elektriciteit – ideaal voor RFID labels
- Verbeterde veeg en kras resistentie
- Perfect printkwaliteit op bedrukte labels
- Makkelijk inzetbaar om concurrerende wax kwaliteiten te vervangen
- Afdrukken op papier weerstaan een temperatuur van -26c

HALOGEN  
FREE ✓

## FLAT HEAD TECHNOLOGY KWALITEIT\*

**TDW108**

### Premium Wax

Beste keuze voor algemeen etiketteren

**TDW136**

### High Performance Wax

Algemeen etiketteren met extra resistentie

**TDM200**

### Premium Wax Resin

Perfekte print eigenschappen met hele goede resistentie

**TDM242**

### High Performance Wax Resin

Perfekte print eigenschappen met goede krasbestendigheid

**TDR345**

### Premium Resin

Extra kras vaste bestendigheid op synthetische labels

\*Deze lint kwaliteiten zijn voor athead printers. Wij hebben ook linten voor near edge printers en coders. We offer further specialist resin ribbon formulations for textile printing with wash resistance, resistance to high heat, chemicals and solvents. Please consult our made to measure range for more information.

## LINT SPECIFICATIES

| BESCHRIJVING      | TECHNISCH                                 |
|-------------------|-------------------------------------------|
| BASIS FILM        | 4.5 Micron Polyester                      |
| TOTALE FILM DIKTE | 8 Microns ± 0.3                           |
| INKT TYPE         | Resin Enhanced Wax (flat head technology) |
| KLEUR             | Zwart                                     |
| INKT SMELT PUNT   | 77 ± 3 °C                                 |
| DICHTHEID         | 2.1                                       |

Wilt u een lint op maat laten maken in de  
gewenste breedte en lengte?  
Vraag dan naar onze collectie op maat!

## LINT OPSLAG SPECIFICATIES

| BESCHRIJVING     | TECHNISCH                         |
|------------------|-----------------------------------|
| TEMPERATUUR      | 5°C - 35°C (41F - 95F)            |
| LUCHTVOCHTIGHEID | 20-80% relatieve luchtvochtigheid |
| LICHT            | Vermijd direct contact met licht  |

## CERTIFICERINGEN EN GOEDKEURINGEN

| BESCHRIJVING                   | TECHNISCH                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 | Alle linten zijn vervaardigd met deze internationale kwaliteit standaarden                                                            |
| RoHs/WEEE                      | EC richtlijnen 2012/19/EU en 2011/65/EU, naleving van de beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur |
| ZWARE METALEN                  | 94/62/EC & 2011/65/EU                                                                                                                 |
| TSCA/CP 65                     | Het lint heeft geen van deze stoffen op deze lijst                                                                                    |
| AMES TEST                      | Het lint is niet mutageen, veroorzaakt geen DNA-wijzigingen                                                                           |
| EC RICHTLIJNEN                 | 1999/45/EC en 2001/59/EC het lint heeft geen stoffen geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid                                |
| CONTACT MET VOEDSEL            | 1935/2004/EC                                                                                                                          |
| REACH/SVHC                     | Bevat niets in de genoteerde SVHC – 1907 /2006/EC                                                                                     |
| VERNIETIGING                   | Mag vernietigd worden met de standaard gemixte industrie afval                                                                        |

Deze informatie heeft betrekking op het bovenstaande lint. Deze resultaten kunnen alleen gezien worden als algemene

# Todaytec Group Europe



## European Coating & Converting Operations

**TTS UK:** Unit 27 Eagle Road, Manorside Industrial Estate, Redditch.  
Tel; +44 (0)1527 517577 Email; sales@tts.eu.com

**TTS BV:** De Factorij 4, 1689 AL Zwaag, The Netherlands  
Tel; +31 (0)229 859831 Email; eusales@tts.eu.com

**CALOR Germany:** Arnold-Sommerfeld-Ring 13, 52499 Baesweiler, Tel; +49 (0)2401 9179 0 | Email; info@calor.de

**REGMA France:** 6 Rue Verdier Monetti, 76880 Arques la Bataille, Tel; +33 (0)235048665 Email; info@regmatt.com