

TDW136

CIRE TÊTE PLATE HAUTE PERFORMANCE



ADVANTAGE range

Barcoding the world!

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette cire réhaussée en résine haute performance permet une qualité d'impression excellente et universelle pour toutes les imprimantes têtes plates et pour une large gamme de supports du papier non couché aux matières synthétiques.

Elle offre une impression très contrastée et de haute résolution, elle convient pour toutes sortes de code-barres, uni et bi-dimensionnels, et même codes horizontaux. Grâce à la formulation de son encre et la composition de sa dorsale, ce ruban se dote d'une incroyable sensibilité à propriété antistatique, prolongeant ainsi la durée de vie des têtes d'impression ; elle est également idéale pour imprimer des étiquettes RFID.

Elle a une bonne résistance au grattage et au maculage, convient pour les grandes vitesses d'impression allant jusqu'à 300mm/s, et est homologuée ISEGA.

SUPPORTS RECOMMANDÉS

Vélin, papiers et cartonnets mats, couchés machine ou couchés brillants, matières synthétiques dont polyéthylène et polypropylène, étiquettes vernies UV et surfaces pré-imprimées difficile à repiquer.

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCE

SENSIBILITÉ À L'IMPRESSION

9

RÉSISTANCE À LA CHALEUR

5

RÉSISTANCE À L'ABRASION

6

RÉSISTANCE AUX SOLVENTS

4

ADAPTABILITÉ DE L'ÉTIQUETTE

9

CERTIFICATIONS



REACH



RoHS2.0



ISO



MSDS

APPLICATIONS



PHARMACIE



RAYONNAGE



LOGISTIQUES



RÉTAIL



GÉNÉRAL



INVENTAIRE



PRODUCT ID



RFID



HORTICULTURE



AFFICHAGE



LIVRAISONS

PLAQUES
D'IMMATRICULATION

TDW136

CIRE TÊTE PLATE HAUTE PERFORMANCE

- Grande flexibilité, très bons résultats sur de nombreux supports, du vélin au PE.
- Haute résolution pour les petits caractères et les lignes fines
- Impression noire et nette pour les codes-barres même à l'horizontal
- Dissipe l'électricité statique – idéal pour les étiquettes RFID
- Bonne résistance au grattage et au maculage
- qualité d'impression supérieure sur les étiquettes couchées
- Grande vitesse d'impression, jusqu'à 300mm/s
- Se substitue aisément à bon nombre de qualités cire OEM sans besoin de paramétrage
- Impression résistant à des températures de congélations allant jusqu'à -26°C

HALOGEN
FREE

Qualités pour imprimantes têtes plates*

TDW108

Cire Premium

Meilleur choix pour l'étiquetage à usage universel

TDW136

Cire Haute Performance

Étiquetage à usage universel avec une résistance supplémentaire

TDM200

Cire Résine Premium

Excellentes performances d'impression avec une très bonne durabilité

TDM242

Cire Résine Haute Performance

Excellentes performances d'impression avec une excellente

TDR345

Résine Premium

Résistance accrue aux rayures sur les étiquettes

*Les qualités mentionnées ci-dessus sont destinées aux imprimantes à tête plate. Nous proposons également des qualités pour les imprimantes à Technologie near-edge et les codeurs à transfert thermique. Nous offrons par ailleurs des formulations de rubans résine spéci ques pour l'impression textile, résistantes au lavage, à la chaleur, aux produits chimiques et aux solvants. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre gamme sur mesure.

SPECIFICATION DES RUBANS

DESCRIPTION	TECHNIQUE
SUPPORT FILM	4.5 µm Polyester
ÉPAISSEUR DU RUBAN	8 µm ± 0.3
TYPE D'ENCRE	Cire Réhaussée (Technologie Tête Plate)
COULEUR	Noir
POINT DE FUSION DE L'ENCRE	77 ± 3 °C
DENSITÉ	2.1

Besoin d'un ruban sur mesure ?

Découvrez notre gamme dédiée !

CONDITIONS DE STOCKAGE

DESCRIPTION	TECHNIQUE
TEMPERATURE	5°C - 35°C (41F - 95F)
HUMIDITÉ	20% - 80% humidité relative
LUMINOSITÉ	Pas d'exposition directe au soleil

CERTIFICATIONS ET CONFORMITES

DESCRIPTION	TECHNIQUE
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Tous les rubans ont été fabriqués selon ces normes de qualité internationales
RoHs/WEEE	Directives EC 2012/19/EU et 2011/65/EU, conformité à la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
METALLS LOURDS	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Ce ruban ne contient aucune des substances de cette liste
TEST D'AMES	Ce ruban n'est pas mutagène, ne provoque pas de modifications de l'ADN
DIRECTIVES EC	1999/45/EC et 2001/59/EC. Ce ruban ne contient aucune substance classée comme dangereuse pour la santé
CONTACT ALIMENTAIRE	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Ne contient aucun des SVHC répertoriés - 1907 / 2006/EC
RECYCLAGE	À éliminer comme déchets industriels mixtes

Nos rubans transfert thermique sont testés selon nos procédures, les résultats sont donnés à titre indicatif. Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.

Todaytec Group Europe



European Coating & Converting Operations

TTS UK: Unit 27 Eagle Road, Manorside Industrial Estate, Redditch.
Tel; +44 (0)1527 517577 Email; sales@tts.eu.com

TTS BV: De Factorij 4, 1689 AL Zwaag, The Netherlands
Tel; +31 (0)229 859831 Email; eusales@tts.eu.com

CALOR Germany: Arnold-Sommerfeld-Ring 13, 52499 Baesweiler, Tel; +49 (0)2401 9179 0 | Email; info@calor.de

REGMA France: 6 Rue Verdier Monetti, 76880 Arques la Bataille, Tel; +33 (0)235048665 Email; info@regmatt.com